



VITRIFICADOR SECADO RÁPIDO

INTERIOR

CODIGO: Y32000...

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz Vitrificador Base Agua MINWAX®: es un sistema de protección de alta duración especialmente formulada para pisos de madera. Proporciona una protección duradera y hermosa a sus pisos con un rápido secado y fácil aplicación no cambiando el color original de sus maderas.

CAMPO DE APLICACIÓN

El Barniz Vitrificador al Agua Minwax® está desarrollado para ser usado en pisos de madera interior.

INSTRUCCIONES

La madera deberá estar lijada, limpia y seca y libre de productos anteriores, como aceites, barnices y pinturas en general, con un contenido de humedad no inferior a un 18%, sobre maderas con altos contenidos de humedad hay mala penetración y por esto una limitada duración a través del tiempo.

Maderas Nuevas: la superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo y grasa u otros contaminantes. No debe estar contaminada con termitas, aplicar de 2 a 3 manos del producto.

Maderas Antiguas: Sin pintar es de extrema importancia eliminar polvo, grasa y todo tipo de contaminantes. La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera fresca antes de aplicar.

Usos Recomendados:

Puede ser aplicado para la protección de maderas en general, sólo en interiores, recomendado principalmente para pisos de maderas.

Vitrificador secado rápido no debe ser aplicado sobre maderas con tratamientos con sales de cobre. La madera debe encontrarse libre de termitas y residuos de otra pintura.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Poliuretano reducido en agua.
Color	Incoloro.
Rendimiento teórico	30-35 m ² /gl según porosidad y rugosidad del sustrato.
Acabado	Brillante transparente
Diluyente	No requiere, use agua limpia para limpieza de equipos.
Tiempo de secado	
Al tacto	1 – 2 horas
Repintado	Después de 2
Duro	24 días
Aplicación	Rodillo y Brocha.
Estabilidad en el envase	12 meses, envases sin abrir(20°C, 60% HR).
Envase de suministro	Galón

Temperatura de Aplicación

Entre 20° C y 25° C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos o húmedos.

Mantenga alejado del calor y NO exponga a temperaturas sobre los 50°C. Guarde en lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Nota

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.