



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

# LÁTEX CIELOS PROCRAFT. Interior. L02402....

<p><b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</b> Látex Cielos Procraft es una pintura de alto poder cubritivo, extra mate y bajo salpicado. Especialmente desarrollada para cielos rasos en zonas secas y muros de interior que requieran una terminación extra mate. Se usa principalmente en cielos rasos interiores de planchas de yeso-cartón u hormigón previamente preparadas con yeso y/o Pasta Muro/Enduido Sherwin-Williams. Terminación extra mate. Gracias a esta, el color se integra a la superficie del cielo y absorbe los reflejos de luz.</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <p><b>Color:</b> Blanco.</p> <p><b>Rendimiento teórico:</b> 35-40mt<sup>2</sup>/gl por mano según tipo de superficie, método de aplicación y espesor aplicado.</p> <p><b>Acabado:</b> Extra Mate.</p> <p><b>Tiempo de secado:</b> Al tacto: 20 a 40 minutos. Repintado: 8 horas. Dureza final: 7 días</p> <p><b>Dilución:</b> Agua limpia hasta un 5% según tipo de aplicación. Se recomienda utilizar sin diluir.</p> <p><b>Aplicación:</b> Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p><b>Sólidos en Volumen:</b> 31 + - 2%</p> <p><b>Sólidos en peso:</b> 53 + - 3%</p> <p><b>Peso específico:</b> 1.47+/- 0.05 gr./cc. a 25°C</p> <p><b>Estabilidad de Almacenaje:</b> 1 año 20°C, 60% HR</p> <p><b>VOC Teórico:</b> 11 g/l (EU Directive 2004/42/EC).</p> <p><b>USOS RECOMENDADOS</b> Se puede aplicar sobre superficies de albañilería, cemento, fibrocemento, yeso, yeso-cartón y madera previamente imprimados.</p>	<p><b>PREPARACION DE SUPERFICIES</b> Limpie cuidadosamente la superficie a pintar, eliminando la pintura suelta o descascarada y restos de sustrato deteriorado. Escobille toda la superficie para eliminar la suciedad, polvo, grasa, aceite, huellas digitales, abrillantadores, ceras, etc. Lije las superficies brillantes para mejorar la adherencia. Repare grietas y agujeros de clavos u otras imperfecciones. Si se observa la presencia de hongos, se deben eliminar lavando la superficie con una solución de cloro diluido 1:2 en agua. Dejar secar 24 hrs.</p> <p><b>ESQUEMAS DE PINTURAS</b> <b>Superficies nuevas de Hormigón y Estuco:</b> Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams; dejar secar por mínimo 4 horas y un máximo de 72 horas. Aplicar como terminación, 2 a 3 manos de Látex Cielos Procraft. En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams antes de pintar, para mejorar la terminación. Aplicar luego, 2 a 3 manos de Látex Cielos Procraft. <b>Yeso:</b> Una vez fraguado y seco, aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams para mejorar la superficie, luego aplicar como terminación, 2 a 3 manos de Látex Cielos Procraft. <b>Yeso-Cartón:</b> Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de <b>Anticorrosivo Kem Pro</b> para evitar la posibilidad de corrosión, tratar uniones con cinta tipo joint guard y luego aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams, luego lijar, limpiar y aplicar como terminación 2 a 3 manos de Látex Cielos Procraft.</p> <p><b>RECOMENDACIONES GENERALES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revolver muy bien la pintura antes de usar y durante el trabajo.</li> <li>2. Proteger elementos que se encuentran cercanos a la zona a pintar.</li> <li>3. No aplicar si la temperatura ambiental y de la superficie es inferior a 10°C o superior a 30°C, o humedad relativa del aire superior a 80%.</li> </ol>	<p>Evite el congelamiento.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. No pintar sobre papel mural.</li> <li>5. Mantener buena ventilación durante la aplicación y proceso de secado.</li> <li>6. Limpiar inmediatamente la pintura de las manos, herramientas, salpicaduras y derrames con agua y jabón.</li> <li>7. Para mayor información del producto solicite Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.</li> </ol> <p><b>PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA:</b> Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente.</p> <p><b>CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR:</b> Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición.</p> <p><b>PRECAUCIÓN</b> Antes de usar, lea cuidadosamente las <b>PRECAUCIONES</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No ingerir.</li> <li>• Mantener fuera del alcance de los niños.</li> <li>• No pintar sobre papel mural.</li> <li>• No aplicar sobre superficies impermeabilizadas antiguas.</li> <li>• No aplicar sobre maderas impregnadas.</li> <li>• No aplicar sobre superficies metálicas.</li> <li>• Evite el congelamiento. Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C.</li> <li>• Temperatura de Aplicación óptima, deben estar entre 20°C y 25°C.</li> <li>• Úselo en ambientes ventilados.</li> <li>• El almacenamiento debe ser bajo techo y en lo posible sobre pallet, pero nunca directamente sobre suelo, con el fin de evitar que la humedad y temperatura afecten las características del envase y su contenido.</li> </ul>
--	--	--



**SHERWIN  
WILLIAMS®**

**LÁTEX CIELOS PROCRAFT.  
Interior.  
L02402....**

**INFORMACIÓN DE LIMPIEZA**

Limpie los derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de usar con jabón y agua tibia.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.