



**SHERWIN
WILLIAMS®**

PASTA MURO INTERIOR SHER-TEX.

Y01C15.....

Y02C15.....

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Es un revestimiento formulado con resinas acrílicas y aditivos especiales que le confieren características tales como: excelente aplicabilidad, facilidad para el lijado y el repaso una vez seca, buena capacidad de relleno, fácil aplicación sobre superficies enyesadas, puede ser mezclada con yeso para mejorar su capacidad de relleno. CARACTERÍSTICAS Color: Blanco Crudo. Rendimiento teórico: 1,5—2 Kg/m² por mano, según tipo de superficie y método de aplicación. Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 2 - 3 horas. Dureza final: 24 horas. Lijabilidad: Después de 6 horas, dependiendo de la humedad ambiental. Dilución: No requiere. Aplicación: Llana / Platacho. Llana/ rodillo y Sistema Airless Sólidos en peso: 70 + - 2% Peso específico: 1.76+/- 0.03 gr./cc. a 25°C Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR. IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C USOS RECOMENDADOS Se recomienda para alisar superficies estucadas antes de pintar. En muros interiores de zonas secas como: Dormitorios y Livings. Sólo tapa fisuras pequeñas sobre estucos firmes y que no estén soplados. Sobre Yeso—Cartón, sirve para alisar la superficie y enmascarar clavos y/o tornillos previamente imprimados con Anticorrosivo Sherwin Williams.	PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceites y totalmente seca. Si la superficie, estaba pintada, se debe lijar. Eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual, para obtener una buena adherencia. Sin desmoldante. Superficies nuevas de Estuco y Hormigón: 1) Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) o con un escobillado energético (eliminando toda presencia de sales) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies Sherwin Williams, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas y como máximo 72 horas. 2) Aplicar Pasta Muro Interior Kem Pro con llana metálica, arrastrándola firmemente con el objeto de que corra con facilidad y alise el perfil de rugosidad de los estucos. En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Yeso: Una vez fraguado y completamente seco, recorrer con pasta muro interior para alisar la superficie. Planchas de yeso-cartón estándar libres de polvo: Aplicar Pasta Muro Interior Sher-Tex con llana metálica, arrastrándola firmemente con el objeto de que corra con facilidad y alise el perfil de rugosidad. Superficies contaminadas con grasas y aceites: 1) Lavar con solución de detergente neutro en agua caliente y luego enjuagar abundantemente. Seguir con paso 2 de esquema para superficies nuevas. ESQUEMAS RECOMENDADOS Superficies Pintadas: 1) Eliminar totalmente la pintura con métodos manuales abrasivos o manuales motrices. Luego volver a empastar, lijar a paño completo y eliminar residuos. NOTA: El sustrato de tipo cementicio no debe superar una humedad mayor al 6%, para evitar que la pasta se englobe y posteriormente se desprenda.	Yeso: 1) Una vez fraguado y seco, aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro Interior/enduido Sher-Tex para alisar la superficie. 2) Lijar para eliminar las imperfecciones y limpiar el polvo residual. Tabiquerías de Yeso—Cartón y Fibrocemento: 1) Se debe realizar un correcto tratamiento de juntas, si la separación entre las placas es mayor a 2 mm (punta de lápiz pasta) se debe rellenar el espacio con Pasta Elástica Sher-Tex, antes de poner la cinta cuadrada y empastar. 2) Aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro Interior/enduido Sher-Tex, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpie el polvo residual. Hormigón, Superficies Cementicias, Tabiquerías de Yeso—Cartón y Fibrocemento: Aplicar Pasta Muro Interior Sher-Tex con Llana Metálica, dejar secar por 6 horas y eliminar las imperfecciones con lija N° 120 y limpiar el polvo residual antes de aplicar sellos acrílicos (Látex). RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad de la Pasta Muro dependen de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicado. Problemas de sustrato como la degradación, el deterioro, descascamiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados. Para una buena nivelación, aplique con Llana Metálica y Pistola. Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos. El rendimiento es variable de acuerdo a la preparación de la superficie y método de aplicación. Considerar las aplicaciones a pistola un factor adicional de pérdida.
--	--	---



**SHERWIN
WILLIAMS®**

PASTA MURO INTERIOR SHER-TEX.

Y01C15.....

Y02C15.....

PRECAUCIÓN

Antes de usar, lea cuidadosamente las **PRECAUCIONES**.

- No ingerir.
- No Aplicar sobre óxido.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C.
- Para lograr un buen resultado, las superficies deben estar exentas de polvo, grasa, aceites y perfectamente secas.
- Si la superficie estaba pintada, se debe lijar, eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual, para obtener una buena adherencia.
- Temperatura de Aplicación optima, deben estar entre 20°C y 25°C.
- Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos o húmedos.
- No aplicar sobre papel mural.
- No aplicar sobre superficies impermeabilizadas.
- Homogenizar bien el producto antes de su utilización.

PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA: Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente.

CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR: Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición.

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia.

Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con agua, después del cierre de la jornada laboral.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.