



LATEX SUPER KEM TONE

INTERIOR - EXTERIOR
L02401T9100
L02401B910X

<u>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</u>	<u>CARACTERISTICAS</u>	<u>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</u>
<p>Látex de calidad superior, formulado en base a resinas acrílicas emulsionadas. Posee alta resistencia al frote húmedo y a los sustratos alcalinos, lo que le otorga gran resistencia a la intemperie y a la radiación solar y alta durabilidad bajo condiciones climáticas adversas.</p> <p>Posee un gran rendimiento y excelente poder cubriente, rápido secado, bajo olor y aditivos que evitan la proliferación de hongos. Deja una película mate de elegante terminación sedosa.</p> <p style="text-align: center;"><u>USOS RECOMENDADOS</u></p> <p>Living Comedor Dormitorios Fachadas</p> <p>Látex Súper Kem Tone, se recomienda como pintura de terminación, en ambientes interiores y exteriores de viviendas, sobre superficies de hormigón armado, estuco, fibrocemento, vulcanita y yeso. También puede aplicarse como base para revestimientos texturados.</p>	<p>Tipo: Acrílico Terminación: Mate Color: Blanco y gran variedad de colores, en tintometría según cartilla COLORSNAP® Viscosidad de entrega: 95 ± 5 KU a 25°C Sólidos en volumen: 37 ± 2% Sólido en peso: 49 ± 2% Peso específico: 1.16 +/-0.02 gr/cc a 25°C Rendimiento teórico: 30-35 m²/gl según porosidad de la superficie. Tiempo de secado @ 60% HR y @ 25°C: Al tacto: 30- 60 minutos Repintado: 12 horas mínimo / 72 horas máx. Dureza final: 7 días Almacenamiento: Almacenar en envase cerrado, en recinto seco y ventilado con temperatura entre 20º C y 60% HR. Diluyente: Agua hasta un 10% según método de aplicación. Envase de suministro: 1 galón y tineta Estabilidad en el envase: 12 meses, envases sin abrir. Aplicación: Brocha y pistola.</p>	<p>Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite y totalmente seca.</p> <p>Si la superficie estaba pintada, se debe lijar, eliminando el material mal adherido y el brillo, para obtener una buena adherencia.</p> <p>Superficies nuevas de Hormigón y Estuco: Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado y aplicar una mano de acondicionador de muros dejar secar y luego aplicar dos manos de Látex Súper Kem Tone con una dilución máxima de un 10% como terminación. En caso de no aplicar el acondicionador de muros, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro Kem Pro antes de pintar, para mejorar la terminación y luego aplicar 2 manos de Látex Súper Kem Tone.</p> <p>Yeso: Una vez fraguado y seco, aplicar Pasta Muro Kem Pro para mejorar la superficie, luego aplicar como terminación 2 a 3 manos de Látex Súper Kem Tone.</p> <p>Ladrillos: Una vez que el mortero de pega esté fraguado y seco, lavar la superficie con una solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua, y luego de media hora enjuagar. Dejar secar y aplicar como terminación dos o tres manos de Látex Súper Kem Tone.</p>



LATEX
SUPER KEM TONE
INTERIOR - EXTERIOR
L02401T9100
L02401B910X

<p><u>RECOMENDACIONES GENERALES</u></p> <p>La durabilidad y la integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato para ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, descamación, fisuras, grietas, la proliferación de microorganismos, la suciedad y otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado. Así como la durabilidad y rendimiento. Por lo tanto, para evitar estos problemas, es esencial para la preparación de la superficie, siga todos los procedimientos y recomendaciones que figuran en la ficha técnica.</p> <p>Agitar bien el producto antes de su utilización. Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral.</p> <p>Para un cubriente uniforme de la superficie, dependiendo de la porosidad, la uniformidad, textura, contraste y color, puede que tenga que aplicar varias capas. Se recomienda para colores de baja cubriente utilizar primer según indicaciones de cartilla color.</p>		<p>Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.</p>
---	--	--