



PINTURA EN SPRAY ORO BRILLANTE 18KT 6Oz

Y02000....

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aerosol Krylon Pintura Oro Brillante 18 Kt, crea una superficie brillante para transformar cualquier proyecto y cualquier superficie interior a una apariencia más moderna.

CARACTERÍSTICAS

Colores disponibles: Oro

Rendimiento: De 1,3 a 1,8 m²

Tiempo de secado @ 50% HR y @ 25°C:

Al tacto: ~15 minutos

Manipulación: ~2 horas

Repintado: En cualquier momento

Dureza Final: 48 horas.

NOTA: Estos tiempos de secado y repintado son referenciales, ya que dependerán de la temperatura, humedad y el espesor de la película aplicada.

Aplicación: Presione la válvula del aerosol hasta que la pintura salga proyectada al exterior.

Sólidos en volumen: 5+/- 14%

Sólidos en peso: 7 +/- 25%

Estabilidad en el envase: 1 año, 20° C, 50% HR)

VOC Teórico: 682 g/l (EU Directive 2004/42/EC).

IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C

USOS RECOMENDADOS

Úselo en superficies metálicas y en madera, mampostería, concreto, mimbre y yeso.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, lijada para promover la adherencia sobre ella, libre de polvo residual y seca. Retire el óxido suelto pasando un cepillo de alambre o papel de lija. Lije ligeramente las superficies brillantes o rugosas.

INDICACIONES DE APLICACIÓN

- El producto debe ser aplicado en un área bien ventilada.
- Proteja las áreas u objetos cercanos a la aplicación.
- Agite el envase de 1 a 2 minutos antes y durante su uso.
- Pruebe el aerosol en un área discreta de las superficies para comprobar compatibilidad.
- Sostenga el envase a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie de aplicación.
- Aplique con movimientos de barrido de lado a lado con una ligera superposición.
- Puede aplicar el producto desde cualquier ángulo.
- Aplique en capas finas y espere 15 segundos entre capa y capa.
- Obtendrá mejores resultados de aplicación cuando la temperatura del aire y de la superficie se encuentren entre 10°C y 29°C y la humedad sea inferior a 85%.

PRECAUCIÓN

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- **Producto INFLAMABLE.**
- Mantener siempre en posición vertical en un lugar fresco y seco.
- Mantenga alejado de calor, chispas o llamas.
- Mantenga el área ventilada durante su uso y hasta que desaparezcan todos los vapores.
- **NO FUMAR.** Apague cualquier fuente de ignición.
- **CONTENIDOS BAJO PRESIÓN.** Evite la exposición prolongada a la luz solar, calor de radiadores u otras fuentes de calor.
- No perforar.
- No incinerar.
- Almacenar y mantener en posición vertical en lugar fresco y seco.
- El vapor de la pulverización del producto puede causar mareos, dolor de cabeza o náuseas.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos y busque atención médica.
- En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón.
- En caso de dificultad respiratoria, proporcione aire fresco y busque atención médica.

- Para limpiar la pintura de la punta del pulsador, use protección para los ojos y limpie con diluyente acrílico.
- **NO** clave un alfiler en la abertura de la boquilla rociadora.
- Los tiempos de secado podrían variar en función de las condiciones ambientales y espesor de aplicación. Cualquier variación de éstas pueden alterar las características del producto.
- Este producto contiene solventes orgánicos, es irritante y tóxico si es inhalado, absorbido por la piel o es ingerido.
- El mal uso intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser dañino o fatal.
- Coloque los trapos y otros desechos empapados con este producto, en un recipiente metálico sellado y lleno de agua.
- Lea cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA: Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente.

CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR: Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición.

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie los derrames, salpicaduras, herramientas y utensilios utilizados en el proceso con solvente después del cierre de la jornada laboral.



PINTURA EN SPRAY ORO BRILLANTE 18KT 6Oz

Y02000....

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.