



SHERWIN WILLIAMS®

Cubre Más. Esmalte al Agua. Interior—Exterior Cód. Blanco L01218

<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO Esmalte al agua Formulado para brindar buen poder cubriente, buena adherencia y resistente a la humedad.</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>Color: Blanco/Base X (para tintometría en colores pasteles) y 6 colores pre empacados.</p> <p>Rendimiento teórico: 35-40 m²/gl por mano según tipo de superficie y método de aplicación.</p> <p>Acabado: Satín.</p> <p>Tiempo de secado @60°C HR y @20°C: Al tacto: 30 a 60 minutos. Repintado: 12 horas. Dureza final: 7 días</p> <p>Dilución: Agua limpia hasta un 10%</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y pistola Airless.</p> <p>*Sólidos en Volumen: 30 + - 2%</p> <p>*Sólidos en peso 44 + - 2%</p> <p>Peso específico: 1.25+/- 0.02 gr./cc. a 25°C</p> <p>Almacenamiento: Almacenar en envase cerrado, en recinto seco y ventilado. (con temperaturas entre 20°C y 60% de HR)</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR.</p> <p>*VOC teórico: 20 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p> <p>*Datos relacionados al blanco.</p> <p>USOS RECOMENDADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habitaciones de niños. • Pasillos • Baños, Cocinas. • Paredes y Cielos, entre otros. <p>No se recomienda aplicar sobre papel mural ni otras superficies impermeabilizadas con productos siliconados.</p>	<p>PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores y exteriores, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella.</p> <p>Por su buena terminación y resistencia a la humedad, se recomienda como pintura de terminación en ambientes interiores y exteriores.</p> <p>Se puede aplicar sobre superficies de albañilería, cemento, fibrocemento, ladrillos, yeso, yeso-cartón y madera previamente imprimados.</p> <p>ESQUEMAS DE PINTURAS</p> <p>Superficies nuevas de Hormigón y Estuco: Deja fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies, dejar secar, aplicar una mano de Látex Sherwin Williams y luego aplicar, como terminación, 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Cubre Más.</p> <p>En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro/enduado Sherwin Williams antes de pintar, para mejorar la terminación. Aplicar una mano de Látex Sherwin Williams y luego aplicar, como terminación, 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Cubre Más.</p> <p>Yeso: Una vez fraguado y seco, aplicar Pasta Muro/enduado Sherwin Williams para mejorar la superficie, luego aplicar como imprimante Látex Sherwin Williams y como terminación 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Cubre Más.</p> <p>Yeso-Cartón: Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de Anticorrosivo Sherwin Williams para evitar la posibilidad de corrosión, tratar uniones con cinta tipo joint guard y luego aplicar Pasta Muro/enduado Sherwin Williams, luego lijar y aplicar como fondo Látex Sherwin Williams y finalmente, como terminación, aplicar 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Cubre Más.</p>	<p>Ladrillos: Una vez el adhesivo (mortero) esté fraguado y seco, sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas y aplicar como terminación 2 a 3 manos de Esmalte al Agua Cubre Más.</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revolver muy bien la pintura antes de usar y durante el trabajo. 2. Proteger elementos que se encuentran cercanos a la zona a pintar. 3. No aplicar si la temperatura ambiental y de la superficie es inferior a 10°C o superior a 30°C, o humedad relativa del aire superior a 80%. Evitar el congelamiento. 4. No pintar sobre papel mural. 5.- No Ingerir. 6. Mantener Fuera del alcance de los niños. 7. Mantener buena ventilación durante la aplicación y proceso de secado. 8. Limpiar inmediatamente la pintura de las manos, herramientas, salpicaduras y derrames con agua y jabón. 9. Para mayor información del producto solicite Ficha Técnica y Hoja de Seguridad. <p>PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA: Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente.</p> <p>CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR: Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición.</p> <p>PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No ingerir. • Mantener fuera del alcance de los niños.
---	---	---



**SHERWIN
WILLIAMS®**

**Cubre Más.
Esmalte al Agua.
Interior—Exterior
Cód. Blanco L01218**

- No pintar sobre papel mural.
- Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 5°C y 30°C.
- Agitar bien el producto antes de su utilización.
- Pintar con temperatura ambiente por sobre 5°C
- No debe haber Neblina ni lluvia al momento de aplicarla en exteriores.

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie los derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de usar con jabón y agua tibia.

Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando use solventes.

IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.