



**SHERWIN
WILLIAMS®**

**Platinum Antibacterial.
Esmalte al Agua
Interior
Cód. Blanco L01535**

<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</p> <p>Exclusiva pintura desarrollada para evitar que la suciedad se adhiera o penetre en la pintura, facilitando su remoción sin dejar aureolas ni manchas sobre la superficie. Posee un extraordinario rendimiento y poder cubriente, excelente lavabilidad y durabilidad. Resiste limpieza con agua, desinfectantes e hipoclorito de sodio. Producto a base de agua que no deja olor y tiene un rápido secado.</p> <p>Elegante y suave terminación Semi Mate, que permite que el color se integre a la superficie del muro y absorba los reflejos de luz, generando ambientes más agradables.</p> <p>USOS RECOMENDADOS</p> <p>Interior en áreas de asepsia media, alto tráfico de personas, habitaciones, baños, consultas médicas, áreas de uso general, pasillos y salas de espera en Hospitales, Clínicas y todo establecimiento relacionado a la Salud.</p> <p>*Elimina el 99.9% de las bacterias que se depositan sobre la película de pintura. (Resultado obtenido con Metodología JIS Z 2808:2010). El efecto Antibacterial puede variar en el tiempo en función de la intensidad de la limpieza a que sea sometida la película.</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>Color: Blanco y Base X</p> <p>Rendimiento teórico*: 45—50 mt²/gl por mano según tipo de superficie, método de aplicación y espesor aplicado.</p> <p>Acabado: Semi Mate.</p> <p>Tiempo de secado: Al tacto: 30 a 60 minutos. Repintado: 8 horas. Dureza final: 7 días</p> <p>Dilución: Agua limpia hasta un 5% según tipo de aplicación.</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y sistema Airless.</p>	<p>Sólidos en Volumen*: 43 +/- 2%</p> <p>Sólidos en peso*: 59 +/- 2%</p> <p>Peso específico*: 1.41 +/- 0.03 gr./cc. a 25°C</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR.</p> <p>*VOC Teórico: 25g/l (EU Directive 2004/42/EC) * datos relacionados al blanco.</p> <p>PREPARACION DE SUPERFICIES</p> <p>Limpie cuidadosamente la superficie a pintar, eliminando la pintura suelta o descascarada y restos de sustrato deteriorado. Escobille toda la superficie para eliminar la suciedad, polvo, grasa, aceite, huellas digitales, abrillantadores, ceras, etc. Lije las superficies brillantes para mejorar la adherencia. Repare grietas y agujeros de clavos u otras imperfecciones. Si se observa la presencia de hongos, se deben eliminar lavando la superficie con una solución de cloro diluido 1:2 en agua. Dejar secar 24 hrs.</p> <p>ESQUEMAS DE PINTURAS</p> <p>Superficies nuevas de Hormigón y Estuco: Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams; dejar secar por mínimo 4 horas y un máximo de 72 horas. Aplicar una mano de Látex Sherwin-Williams y luego, como terminación, 2 a 3 manos de Platinum Antibacterial.</p> <p>En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams antes de pintar, para mejorar la terminación. Aplicar una mano de Látex Sherwin-Williams y luego aplicar, como terminación, 2 a 3 manos de Platinum Antibacterial.</p>	<p>Yeso: Una vez fraguado y seco, aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams para mejorar la superficie, luego aplicar como imprimante Látex Sherwin-Williams y como terminación 2 a 3 manos de Platinum Antibacterial.</p> <p>Yeso-Cartón: Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de Anticorrosivo Sherwin-Williams para evitar la posibilidad de corrosión, tratar uniones con cinta tipo joint guard y luego aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams, luego lijar y aplicar como fondo Látex Sherwin-Williams y finalmente, como terminación, aplicar 2 a 3 manos de Platinum Antibacterial.</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revolver muy bien la pintura antes de usar y durante el trabajo. 2. Proteger elementos que se encuentran cercanos a la zona a pintar. 3. No aplicar si la temperatura ambiental y de la superficie es inferior a 10°C o superior a 30°C, o humedad relativa del aire superior a 80%. Evitar el congelamiento. 4. No pintar sobre papel mural. 5. Mantener buena ventilación durante la aplicación y proceso de secado. 6. Limpiar inmediatamente la pintura de las manos, herramientas, salpicaduras y derrames con agua y jabón. 7. Para mayor información del producto solicite Ficha Técnica y Hoja de Seguridad. <p>PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA: Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente.</p>
--	---	--



**SHERWIN
WILLIAMS®**

**Platinum Antibacterial.
Esmalte al Agua
Interior**
Cód. Blanco L01535

CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR: Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición.

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie los derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de usar con jabón y agua tibia. Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.