



PASTA DE PULIR MARSON.

Q10330Z....

<p>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Pasta de Pulir Marson está diseñado para desmanchar, pulir y abrillantar superficies sin afectar la pintura de acabado. Tiene delicados componentes que permiten su uso en el hogar en artículos metálicos, electrodomésticos y muebles de metal. Fácil de aplicar y de gran deslizamiento, alto brillo al pulido y no vela.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Aspecto Físico: Pasta Cremosa</p> <p>Color: Terracota</p> <p>Dilución: No requiere.</p> <p>Aplicación: Paño (Microfibra) / Huaipe.</p> <p>Sólidos en Volumen: 42 + - 2%</p> <p>Sólidos en peso: 60 + - 2%</p> <p>Peso específico: 1.29+/- 0.03 gr./cc. a 25°C</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>VOC Teórico: 247 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p> <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C</p> <p>USOS RECOMENDADOS Se emplea para corregir pequeños defectos de superficies, producto de la aplicación de pintura y del lijado. También elimina las suciedades durante el secado y las asperezas producidas por la quemadura de la pintura antigua producidas por el sol. Elaborada con un grano abrasivo suave que permite eliminar la suciedad, desmanchar, brillar todo tipo de superficies metálicas o de madera, proporcionando a la pintura su apariencia original. También se puede usar como brilla metal, aplicándolo directamente sobre superficies de cobre o bronce.</p>	<p>Se recomienda para recuperar el brillo de las lacas acrílicas o lacas a la piroxilina, eliminando pequeñas partículas extrañas adheridas y eventuales rayas en carrocerías automotrices o en muebles.</p> <p>INDICACIONES DE APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y cualquier mugre o impureza que afecte el acabado final, grasa, aceites y libre de óxido. • Lije la superficie antes de aplicar el producto. Eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual. • Sobre un paño o huaipe, coloque la cantidad deseada de Pasta de Pulir Marson. • Frote la superficie con movimientos circulares y uniformes, aplicando una presión moderada. • Para obtener brillo, frote con menos presión utilizando un paño seco y limpio. • Para obtener mejores resultados, se recomienda trabajar por zonas pequeñas hasta cubrir la totalidad de la superficie. • Retire los residuos de Pasta de Pulir Marson con un trapo limpio y seco, hasta conseguir el brillo deseado • Como limpieza de los elementos de aplicación, use sólo agua potable con detergente. <p>RECOMENDACIONES GENERALES La Funcionalidad de la Pasta de Pulir Marson dependerá de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicado. Problemas de sustrato como la degradación, el deterioro, descascaramiento, fisuras, grietas, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados. El rendimiento es variable de acuerdo a la preparación de la superficie y método de aplicación.</p> <p>CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR: Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición.</p>	<p>PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA: Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente.</p> <p>PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No ingerir. • Evite el contacto con los ojos. • Lávese las manos después de su uso. • Siempre utilice guantes (Nitrilo, Látex, etc) • Mantener fuera del alcance de los niños. • Recomendado para Superficies Metálicas. • Temperatura de Aplicación optima, deben estar entre 10°C y 30°C. • Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos o húmedos. • Homogenizar bien el producto antes de su utilización. • Producto inflamable, contiene solventes orgánicos, es irritante y tóxico si es inhalado, absorbido por la piel o es ingerido. • Lea cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar. <p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia. Las herramientas y utensilios utilizados en el proceso, se deben limpiar sólo con agua y detergente, después del cierre de la jornada laboral.</p>
--	--	---



PASTA DE PULIR MARSON.

Q10330Z....

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.