



**SHERWIN
WILLIAMS®**

LOSAKEM PTC. SHER-TEX. INTERIOR

Y02172....

<p>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</p> <p>Es un revestimiento acrílico modificado para decoración de cielos interiores que posee excelente adherencia. Al ser aplicado con pistola, produce un efecto texturado que puede ser aplicado en diferentes terminaciones regulando el tamaño de la boquilla y la presión del compresor. Producto especialmente formulado para aplicar en cielos rasos interiores, disimulando todo tipo de imperfecciones.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Color: Blanco.</p> <p>*Rendimiento teórico M2/Tinetas: Aplicación con Pistola: Boquilla fina: 3/16": 40-60 m2/tineta. Boquilla media: 1/4": 35-50 m2 / tineta. Boquilla gruesa: 5/16": 30-45 m2 / tineta.</p> <p>Acabado: Mate.</p> <p>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 2 - 5 horas. Secado duro: 24 horas Dureza final: 7 días</p> <p>Dilución: No requiere.</p> <p>Aplicación Recomendada: Pistola Texturizadora (Copón).</p> <p>Sólidos en peso: 69 +/- 2%</p> <p>Peso específico: 1.70+/- 0.05 gr./cc. a 25°C</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR.</p> <p>USOS RECOMENDADOS</p> <p>Para uso Interior. Se recomienda para ser aplicado especialmente sobre cielos rasos interiores de concreto, estuco, hormigón armado, yeso-cartón y fibro cemento.</p> <p>PREPARACION DE SUPERFICIES</p> <p>Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceites y totalmente seca. Si la superficie, estaba pintada, se debe lijar. Eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual, para</p>	<p>Hormigón, Superficies Cementicias: Las superficies deben tener un fraguado mínimo de 15 días y una humedad no mayor del 6%. Si las superficies presentan brillo, lechadas o rebarbas del moldaje, se debe pulir con disco diamantado hasta dejar una superficie firme y libre de contaminantes.</p> <p>Yeso: Se deben esperar 2 semanas al secado total del yeso, no superando un 4% de humedad superficial. En el caso de existir zonas con brillo, se deben lijar y posteriormente eliminar polvo resultante.) Aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro Interior/enduido Sher-TEX, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones.</p> <p>Tabiquerías de Yeso Cartón o Fibrocemento: 1) Se debe realizar un correcto tratamiento de juntas, de acuerdo a lo recomendado por el fabricante de placas. 2) Aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro Interior/enduido Sher-TEX, dejar secar entre 24 y 48 hora considerando que la humedad superficial no supere el 4%. Lijar para eliminar imperfecciones y eliminar el polvo residual.</p> <p>ESQUEMAS RECOMENDADOS</p> <p>Cielos interiores de Hormigón, Superficies Cementicias: Una vez realizada la preparación recomendada, aplicar una mano cruzada de Látex Sherwin Williams y aplicar, como terminación, LOSAKEM PTC Sher-TEX.</p> <p>Cielos interiores de Yeso : Después de aplicar la Pasta Muro Interior Kem Pro, aplicar una mano cruzada de Látex Sherwin Williams y aplicar, como terminación, LOSAKEM PTC Sher-TEX.</p> <p>Cielos interiores de Yeso, Yeso—cartón y Fibrocemento: Después de aplicar la Pasta Muro Interior Kem Pro, aplicar una mano cruzada de Látex Sherwin Williams y aplicar, como terminación, LOSAKEM PTC Sher-TEX.</p> <p>Muros en Zonas de Servicio: Se aplica una mano cruzada de Látex, y aplicar, LOSAKEM PTC Sher-TEX y como terminación 2 manos de látex o 2 manos de Esmalte al Agua Sherwin Williams, según sea el caso.</p>	<p>RECOMENDACIONES GENERALES</p> <p>La Durabilidad e integridad del LOSAKEM PTC Sher-TEX dependerán de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicado. Problemas de sustrato como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, polvo, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento.</p> <p>Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p> <p>Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas y selladores, esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p> <p>El rendimiento es variable de acuerdo a la preparación de la superficie y método de aplicación.</p> <p>PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA: Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente.</p> <p>CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR: Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición.</p> <p>PRECAUCIÓN</p> <p>Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none">• No ingerir.• No recomendado para muros ni superficies metálicas.• No recomendado para cielos de terrazas y exteriores que no estén protegidos.• Mantener fuera del alcance de los niños.
--	--	---



**SHERWIN
WILLIAMS®**

**LOSAKEM PTC.
SHER-TEX.
INTERIOR**

Y02172....

- Para lograr un buen resultado, las superficies deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, aceites, firmes y perfectamente secas.
- Si la superficie estaba pintada, se debe lijar, eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual, para obtener una buena adherencia.
- Temperatura de Aplicación optima, deben estar entre 5°C y 30°C.
- La temperatura del sustrato no debe ser mayor a 28°C.
- No recomendado para usar en ambientes con alta humedad y altas temperaturas.
- No recomendado para superficies húmedas.
- No aplicar sobre superficies impermeabilizadas.
- Homogenizar el producto antes de usar.

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia.

Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con agua, después del cierre de la jornada laboral.

MPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.